

I prodotti



Tubi s.s. in acciaio St 52 BK+S
trafilati a freddo atti alla
levigatura interna
EN 10305-1 E355+SR



Scarica il prodotto

Tubi s.s. in acciaio St52 trafilati a freddo atti alla levigatura interna.

Caratteristiche tecniche

Materiale di base:	Acciaio UNI EN 10305-1 E355+SR
Rettilinearità:	1/1000
Eccentricità massima:	7,5 % dello spessore
Carico di rottura:	Min 580 N/mm ²
Snervamento:	Min 450 N/mm ²
Allungamento:	A5 = 10%

Gamma dimensionale disponibile a magazzino

Spessore	Dim. Øe x Øi mm	Peso Kg/mt	Spessore	Dim. Øe x Øi mm	Peso Kg/mt
5	30 x 20	3,09	7,5	155 x 140	28,37
5	35 x 25	3,88	7,5	160 x 145	29,32
5	40 x 30	4,53	7,5	165 x 150	29,78
5	45 x 35	5,13	10	40 x 20	7,40
5	50 x 40	5,78	10	50 x 30	10,35
5	52 x 42	6,08	10	60 x 40	12,95
5	55 x 45	6,42	10	70 x 50	15,53
5	60 x 50	7,06	10	75 x 55	16,83
5	65 x 55	7,70	10	80 x 60	18,12
5	70 x 60	8,34	10	85 x 65	19,41
5	73 x 63	8,80	10	90 x 70	20,71
5	75 x 65	8,99	10	95 x 75	22,01
5	80 x 70	9,63	10	100 x 80	23,30
5	85 x 75	10,27	10	105 x 85	24,60
5	90 x 80	10,90	10	110 x 90	25,89
5	95 x 85	11,15	10	115 x 95	27,18
5	100 x 90	12,19	10	120 x 100	28,48
5	105 x 95	12,83	10	125 x 105	29,78
5	110 x 100	13,48	10	130 x 110	31,07
5	120 x 110	14,76	10	135 x 115	32,27
6	52 x 40	7,09	10	140 x 120	33,32
6	62 x 50	8,62	10	145 x 125	34,96
6	72 x 60	10,15	10	150 x 130	36,24
6	75 x 63	10,63	10	160 x 140	38,84
6	82 x 70	11,72	10	165 x 145	39,45
6	92 x 80	13,40	10	170 x 150	41,47
6	102 x 90	14,95	10	180 x 160	44,10
6	112 x 100	15,76	10	190 x 170	45,73
7,5	45 x 30	7,18	10	200 x 180	49,14
7,5	50 x 35	8,18	10	220 x 200	53,83
7,5	55 x 40	9,14	12,5	125 x 100	36,24
7,5	60 x 45	10,11	12,5	135 x 110	39,50
7,5	65 x 50	11,06	12,5	140 x 115	40,87
7,5	70 x 55	12,03	12,5	145 x 120	42,46
7,5	75 x 60	12,99	12,5	150 x 125	44,49
7,5	78 x 63	13,28	12,5	155 x 130	45,66
7,5	80 x 65	13,97	12,5	160 x 135	47,31
7,5	85 x 70	14,92	12,5	165 x 140	48,87
7,5	90 x 75	15,88	12,5	185 x 160	55,29
7,5	95 x 80	16,84	15	130 x 100	44,22
7,5	100 x 85	17,80	15	140 x 110	48,50
7,5	105 x 90	18,77	15	150 x 120	51,94
7,5	110 x 95	19,73	15	160 x 130	55,78

7,5	115 x 100	20,70	15	170 x 140	59,63
7,5	120 x 105	21,66	15	180 x 150	63,45
7,5	125 x 110	22,62	15	190 x 160	67,29
7,5	130 x 115	23,61	15	200 x 170	68,43
7,5	135 x 120	24,76	15	210 x 180	75,01
7,5	140 x 125	25,47	15	220 x 190	78,86
7,5	145 x 130	26,70	15	230 x 200	82,67

Altre dimensioni vengono fornite su richiesta.

IGR spa Via Giuseppe Di Vittorio, 53 - 42020 Puianello di Quattro Castella - Reggio Emilia - Italy
 Tel. +39 0522 885111 - Fax +39 0522 885787 - Partita IVA: 02298050358 E-Mail: igr@igr.it
 Riperti di cromo duro, tubi e barre cromate in acciaio per oleodinamica e pneumatica. Hard chromium plating, steel tubes and bars for hydraulic and pneumatic.